



1. Strang

Luftermotor / Rep.-Schalter *




Dachlüfter / Ventilator



LogiVent SAV 100



LogiVent VAK-SAV



Etagen-Verbindungskabel *


Alle Zwischengeschosse analog dem dargestellten anschließen !!

Etagen-Verbindungskabel *

LogiVent SAV 100



LogiVent VAK-SAV



Etagen-Verbindungskabel *

Farben bei J-Y(St)Y 2x2x0,8

Adernmarkierung bei J-H(St)H 2x2x0,8

Funktion des Störmelderelais:
Störung: Kontakt 15-16 geschlossen

Sofortige Störmeldung:
- Netzspannungsausfall

Verzögerte Störmeldung:
- Busspannungsausfall
- fehlende Lüftungszyklen
- Ausfall Leistungssteller
- thermische Abschaltung Lüfter
- Leitungsunterbrechung Lüfter

Verzögerungszeit:
- einstellbar auf ca. 1/2 Tag

Einstellung am Leistungssteller (LSV-0,75)
- "min" Regler so einstellen, das nach
Einschalten der Netzspannung bis zum
Öffnen des ersten Abflutventils die
Rückfallzeit des Relais läuft.
D.h. "U/i" blinkt.

Netzanschluß *

230V~ L/N/PE
(z.B. Allgemeinstromkreis)
Vorsicherung B 16A

L1
N

LogiVent NSV-12 / -60

LogiVent SZS-24

LogiVent LSV-0,75

Störmelderelais IZA/R-1

zu weiteren Strängen

Zählerschrank/ Allgemeinverteiler / Unterverteiler *

VAK - Ventil-Anschluß-Kabel: Ende mit grauen Stecker zum Abflutventil (SAV 100) verlegen !
Beim Einbau des Steuerbausteines (SB) den Regler "Etag" entsprechend der Einbau-Etage einstellen !
Einstellungen am Leistungssteller (LS): 1. Schalter auf "1/10V" stellen.
2. Regler "min." auf minimale Drehzahl (Rundlauf) einstellen.
3. Mit Regler "max." Volumenstrom am Abflutventil einstellen.

Adernmarkierung bei J-H(St)H 2x2x0,8
ohne Ring -- (0)
ein Ring -- (1)
zwei Ringe weit -- (2)
zwei Ringe eng -- (3)

Farben bei J-Y(St)Y 2x2x0,8
SW -- schwarz
RT -- rot
GE -- gelb
WS -- weiss

Störmeldung LogiVent

Leistungssteller im Unterverteiler

Nr.: ILV-SMR

Revision:
4-Dec-2006

LogiVent GmbH
St. Egidienstr. 13
D-08132
Tel.: +49 37601 20188
Fax.: +49 37601 20187

Sicherheitsvorschriften nach VGB4 sowie DIN/VDE 0100 beachten.

* Bauseits / nicht im Lieferumfang